




Designvinyl-Fertigfußboden

VinyLAN fixx - einer für alle Fälle. Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. VinyLAN fixx eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder öffentliche Gebäude, Büros, Praxen und Verkaufsfächen.

VinyLAN fixx ist mit einer strukturierten Oberfläche versehen. Sie erhalten diesen Boden entweder mit einer hochwertigen Nutzschicht in 0,30 mm oder mit einer extra starken Nutzschicht mit 0,55 mm. Diese extrem verschleiß- und abriebfesten Oberschichten, machen aus VinyLAN fixx einen wertbeständigen Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Durch perfekte Passgenauigkeit und ein lizenziertes Klicksystem im Handumdrehen verlegt.

Darüber hinaus unterliegt VinyLAN fixx einer ständigen, stichprobenartigen Qualitätskontrolle jeder einzelnen Lieferung und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A emissionsgeprüft. VinyLAN ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dekore Format in mm [Dielen] Kartoninhalt Dielen EURO-Paletteninhalt Dielen Nutzschicht Mittellage Gegenzug Belagsart nach EN 649 Verbindungstechnik	Holzdekore 1210 x 190 x 5 mm 1,84 m ² 58,88 m ² Steindekore 605 x 305 1,84 m ² 73,60 m ² 0,30/0,55 mm strukturierte und transparente Vinylnutzschicht ① Mehrere Vinylschichten mit einem Glasfasernetz verbunden ② Spezieller Vinylgegenzug mit directionalem Vinylpolymer ③ Heterogener Virgin-Vinyl (keine Recyclingware) Leimlose UNICLIC Verbindung 
Prüfwerte Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433) Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD Wärmedurchgangswiderstand (m ² ·K/W) DIN-EN 12524 Lichteinheit ISO 105-B02 Flächengewicht (EN 430) Brandverhalten EN 19501 Zigaretteglutbeständigkeit - EN 1399 Chemikalieneinwirkung EN 423 Antistatisch EN 1815 < 2 kV Stuhlrolleneignung EN 425 Auf Fußbodenheizung geeignet Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685 Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893 Bauaufsichtliche Zulassung	0,07 mm 7 db 0,038 6/7 11000 g/m ² BFL s 1 ja Gute Beständigkeit ja ja, mit Rollen Typ W (EN 12529) ja 23 / 32; 34 / 42 DIN = R10 • EN = DS: > 0,30 ja • Z-156.603-897 

- Sehr strapazierfähig
- Geringe Aufbauhöhe
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Schall- und trittschalldämmend
- Kälte- und wärmeisolierend
- Feuchtraum geeignet
- Fußbodenheizungs geeignet
- Zigaretteglutbeständig

