




Vinyl-Fertigfußboden

Vinylnan - "einer für alle Fälle". Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinylnan** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder öffentliche Gebäude, Büros, Praxen und Verkaufsflächen.

Vinylnan, Vinyl-Fertigfußboden ist extrem verschleiß- und abriebfest. Eine strukturierte Oberfläche, eine hochwertige Holzfaserplatte als Mittelschicht und 2,4 mm extra starke Trittschalldämmung aus dauerelastischem Kork machen aus **Vinylnan** einen Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Im Handumdrehen verlegt. Perfekte Passgenauigkeit durch das lizenzierte Klicksystem Uniclic.

Darüber hinaus unterliegt **Vinylnan** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle. Jede einzelne Lieferung wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **Vinylnan** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dekore Format in mm [Dielen] Kartoninhalt Dielen EURO-Paletteninhalt Dielen Auflage Mittellage Gegenzug Oberflächenbehandlung Verbindungstechnik Prüfwerte Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433) Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD Wärmedurchgangswiderstand (m²·K/W) DIN-EN 12524 Flächengewicht (EN 430) Brandverhalten EN-ISO 9239-1 Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399 Chemikalieneinwirkung EN 423 Antistatisch EN 1815 < 2 kV Stuhlrolleneignung EN 425 Auf Fußbodenheizung geeignet Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685 Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893	Holz - und Steindekore 915 x 305 x 11 mm 1,68 m² 100,8 m² 1,8 mm Strukturierte Vinyloberschicht¹ 6,8 mm HDF naturbelassen mit ca. 900 kg/m³² 2,4 mm trittschalldämmender Korkgegenzug ca. 250 kg/m³³ 0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht⁴ Leimlose UNICLIC Verbindung 0,03 mm 16 db 0,088 9950 g/m² CFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab ja Gute Beständigkeit ja ja, mit Rollen Typ W (EN 12529) ja 23 / 32 DIN = R9 • EN = DS: > 0,30 

- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Schall- und trittschalldämmend
- Kälte- und wärmeisolierend
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigarettenglutbeständig

